

KATALOG PRODUKTŮ

"POHODA NA VAŠÍ STAVBĚ."

www.ritmo.it





Ritmo S.p.A. splňuje svařovací nároky ve Vašem pracovním prostředí.



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změnám bez předchozího upozornění.

VÝHODY RITMO



RITMO CELOSVĚTOVĚ

Svářečky Ritmo mají profesionální distributory a technickou podporu po celém světě. Naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout pomoc.

ŠKOLENÍ

Na základě mnohaleté praxe provádíme zákaznické školení obsluhy. Kurzy jsou zaměřeny na výcvik práce s produkty nejlepším možným způsobem, a k poskytování první pomoci v případě potřeby.

PRODEJNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Pokud klient, nebo potencionální klient uvažuje o koupi produktu, je našim standardem pomoci mu s výběrem nejlepšího řešení k potřebám zákazníka.

CELOSVĚTOVÁ DOPORUČENÍ

V našem technickém oboru zákazník požaduje kvalitní podporu. Díky zkušenostem sebraným za roky existence a ko-operaci s několika výrobci, institucemi, školami a výukovými organizacemi je společnost RITMO schopná poskytnout komplexní rady ke všem vzniklým záležitostem. Naše společnost je dlouhodobým členem Italské pracovní skupiny – UNIPLAST, jejímž zaměřením je studium a návrh nových standardů na poli svařování plastů. Skupina je důležitá vzhledem k faktu, že rozšiřování svařování plastů by mělo být následováno jemnou citlivostí pro bezpečnostní záležitosti, aby byl zajištěn trvalý růst. Pracovní skupina připravuje návrhy a prezentuje je UNI skupině, která návrhy probírá, diskutuje a eventuálně je transformuje do nových standardů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Servisní centrum RITMO umí vyřešit všechny druhy technických problémů, a také provádět generální opravy našich strojů. Ritmo má další servisní centra v zahraničí, která jsou vázána na oficiální distributory.

OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ

Technici společnosti Ritmo jsou připraveni zprovoznit a otestovat svařovací stroje u klienta, takže svařování může být zahájeno téměř okamžitě.

SVÁŘEČKY NATUPO SPOLEČNOSTI RITMO: FILOSOFIE PRÁCE DOSTUPNÁ VŠEM!

- MANUÁLNÍ

svářečky bez hydraulického pohonu



- HYDRAULICKÉ

svářečky s hydraulickým pohonem



- EASY LIFE SYSTÉM *VYSOCE VÝKONNÉ*

automatizovaný svařovací cyklus,
svářečky se speciálním hydraulickým pohonem,
interakce hardware a software k plynulosti práce,
opakovatelnost svařovacích cyklů
GPS, záznamové zařízení a export protokolů ve
formátu PDF, aplikace "SET & GO PRO" (volitelně)



- TERÉNNÍ *VYSOCE VÝKONNÉ*

vlastní generátor na vozíkové soupravě,
vlastní pohon, vozík s kolečky,
hydraulické saně se speciální hydraulickou skříní,
automatizovaný svařovací cyklus,
interakce hardware a software vedoucí k plynulosti
práce, opakovatelnost svařovacích cyklů,
GPS, záznamové zařízení a export protokolů ve
formátu PDF, aplikace "SET & GO PRO" (volitelně)



- CNC *VYSOCE VÝKONNÉ*

automatizovaný svařovací cyklus,
hydraulické saně se speciální hydraulickou skříní a
integrováním vyjmutím topného zrcadla, interakce
hardware a software k plynulosti práce,
opakovatelnost svařovacích cyklů,
GPS, záznamové zařízení a export protokolů ve
formátu PDF



ŘADY: ALL TERRAIN - TRAILER VYSOCE VÝKONNÉ



ROZDÍLY MEZI ŘADAMI ALL TERRAIN A TRAILER

PLUS

VYSOKÝ VÝKON

ZLEPŠENÁ
PRODUKTIVITA

	ALL TERRAIN	TRAILER
Pracovní normy - mm	✓	✓
Pracovní normy - "IPS /"DIPS	✓	✓
Mezinárodní norma ISO 21307 HIGH PRESSURE	✓	✓
Svařování tvarovek	✓	✓
Easy Life systém	✓	✓
Záznamové zařízení	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓
20 nastavitelných svařovacích cyklů	✓	✓
Intuitivní ovládací panel	✓	✓
GPS traceabilita	✓	✓
Záznam PDF	✓	✓
Vlastní (palubní) generátor	✓	-
Palubní zrcadlo a hoblík	✓	✓
Čelisti - rychlouzamykatelné	✓	✓
Vozík s kolečky	✓	✓
Vlastní pohon	✓	-
Vzdálené drátové ovládání do 12 m (39 ft)	✓	✓
Odnímání hydraulických saní pro práci ve výkopu	✓	✓
Postranní válečky	✓	✓





video

DELTA 630 ALL TERRAIN

Svářečka DELTA 630 ALL TERRAIN je napájena odhlučněným dieslovým agregátem, svářečka je vhodná ke svařování termoplastových tlakových potrubí k přepravě vody, plynu a ostatních kapalin do \varnothing 630 mm. Stroj může svařovat trubky dle standardu ISO 21307 High Pressure.

Standardní souprava:

- Pracovní rozsah: \varnothing 225 - 630mm; \varnothing 225mm od SDR26 do SDR7
- Obě říditelné nápravy
- Diesel agregát 2200cc 22,7 kW
- Vlastní pohon vozíku a napájení generátorem
- 3. posuvná čelist pro svařování fitinků
- Automatický svařovací systém Easy Life s Wifi spolupracuje s mobilní aplikací Set & Go Pro
- Přednastavení 20-ti svařovacích cyklů
- Záznamové zařízení s GPS; paměť na 4000 svárů
- Odnímatelný ovládací panel
- Kabel 12m od ovládacího panelu
- Vhodné do výkopů
- SmartLock čelisti
- Hydraulicky zdvihané válečky
- Hydraulicky ovládaný hoblík a topné zrcadlo
- Překoná sklon terénu do 30%

STANDARDNÍ SOUPRAVA



Hydraulické saně



Hydraulické válečky



Hydraulické čelisti



Ovládací panel s GPS



Hydraulický hoblík



Hydraulické topné zrcadlo

TECHNICKÉ PARAMETRY

PLUS

225 ÷ 630 mm

OBĚ ŘIDITELNÉ
NÁPRAVY

VLASTNÍ POHON S
PALUBNÍM
GENERÁTOREM

Pracovní rozsah	225* ÷ 630 mm; 8" IPS ÷ 24" DIPS
Materiály	HDPE, PP pro ostatní materiály nás kontaktujte
Motor	2200 cc - 22,7 Kw
Typ paliva	Diesel
Objem palivové nádrže	40 litrů
Provozní čas na plnou nádrž	12 hodin
Objem hydraulické nádrže	80 litrů
Rozměry hydraulických saní (d x š x v)	2200 x 3100 x 2000 mm 86.6" x 122" x 78.8"
Hmotnost hydraulických saní	800 Kg (1764 lb)
Hmotnost standardní soupravy	3000 Kg (6614 lb)

*225 mm od SDR 7 do SDR 26

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čelisti
Ø 225 ÷ 630 mm



Přípravek na
krátké lemové
nákrážky



Aplikace
"Set & Go Pro"

a:

čelisti Ø 8" ÷ 24" IPS; 8" ÷ 20" DIPS; souprava na práci
ve výkopech, válečky HS 630, hoist kit, kovová
přepravní klec



USA





PŘEHLEDOVÉ TABULKY SVÁŘEČEK NATUPO



PRACOVNÍ ROZSAH Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600		
GAMMA 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
DELTA 160 M	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
DELTA 200 M				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
BASIC 200				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 250					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
BASIC 315						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
BASIC 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
COMPACT 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
BASIC 160 EASY LIFE		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
BASIC 200 EASY LIFE				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 250 EASY LIFE					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
BASIC 315 EASY LIFE						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
BASIC 355 EASY LIFE								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 500 EASY LIFE												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630 EASY LIFE															280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 500												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630															280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 800																					500	560	630	710	800						
DELTA 1000																							630	710	800	900	1000				
DELTA 1200																								710	800	900	1000	1200			
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																									800	900	1000	1200	1400	1600	
DELTA 250 TRAILER					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
DELTA 355 TRAILER								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 355 ALL TERRAIN								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 500 TRAILER												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 500 ALL TERRAIN												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630 TRAILER													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 630 ALL TERRAIN													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 1000 TRAILER																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000					
DELTA DRAGON 250 CNC					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
DELTA DRAGON 315 CNC						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
PRACOVNÍ ROZSAH Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600		



**Ritmo**
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změně bez předchozího upozornění.





AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.

Nádražní 1401
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel. +420 566 550 281
info@aquaplastik.cz
www.aquaplastik.cz

RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

