

KATALOG PRODUKTŮ

"POHODA NA VAŠÍ STAVBĚ."

www.ritmo.it





Ritmo S.p.A. splňuje svařovací nároky ve Vašem pracovním prostředí.



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změnám bez předchozího upozornění.

VÝHODY RITMO



Svářečky Ritmo mají profesionální distributory a technickou podporu po celém světě. Naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout pomoc.

ŠKOLENÍ

Na základě mnohaleté praxe provádíme zákaznické školení pro obsluhu. Kurzy jsou zaměřeny k výcviku práce s produkty nejlepším možným způsobem, a k poskytování první pomoci v případě potřeby.

PRODEJNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Pokud klient, nebo potencionální klient uvažuje o koupi produktu, je našim standardem pomoci mu s výběrem nejlepšího řešení k potřebám zákazníka.

CELOSVĚTOVÁ DOPORUČENÍ

V našem technickém oboru zákazník požaduje kvalitní podporu. Díky zkušenostem sesbíraným za roky existence a ko-operaci s několika výrobci, institucemi, školami a výukovými organizacemi je společnost RITMO schopná poskytnout komplexní rady ke všem vzniklým záležitostem. Naše společnost je dlouhodobým členem Italské pracovní skupiny – UNIPLAST, jejímž zaměřením je studium a návrh nových standardů na poli svařování plastů. Skupina je důležitá vzhledem k faktu, že rozšiřování svařování plastů by mělo být následováno jemnou citlivostí pro bezpečnostní záležitosti, aby byl zajištěn trvalý růst. Pracovní skupina připravuje návrhy a prezentuje je UNI skupině, která návrhy probírá, diskutuje a eventuálně je transformuje do nových standardů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Servisní centrum RITMO umí vyřešit všechny druhy technických problémů, a také provádět generální opravy našich strojů. Ritmo má další servisní centra v zahraničí, která jsou vázána na oficiální distributory.

OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ

Technici společnosti Ritmo jsou připraveni zprovoznit a otestovat svařovací stroje u klienta, takže svařování může být zahájeno téměř okamžitě.

SVÁŘEČKY NATUPO SPOLEČNOSTI RITMO: FILOSOFIE PRÁCE DOSTUPNÁ VŠEM!

- MANUÁLNÍ

svářečky bez hydraulického pohonu



- HYDRAULICKÉ

svářečky s hydraulickým pohonem



- EASY LIFE SYSTÉM *VYSOCE VÝKONNÉ*

automatizovaný svařovací cyklus,
svářečky se speciálním hydraulickým pohonem,
interakce hardware a software k plynulosti práce,
opakovatelnost svařovacích cyklů
GPS, záznamové zařízení a export protokolů ve
formátu PDF, aplikace "SET & GO PRO" (volitelně)



- TERÉNNÍ *VYSOCE VÝKONNÉ*

vlastní generátor na vozíkové soupravě,
vlastní pohon, vozík s kolečky,
hydraulické saně se speciální hydraulickou skříní,
automatizovaný svařovací cyklus,
interakce hardware a software vedoucí k plynulosti
práce, opakovatelnost svařovacích cyklů,
GPS, záznamové zařízení a export protokolů ve
formátu PDF, aplikace "SET & GO PRO" (volitelně)



- CNC *VYSOCE VÝKONNÉ*

automatizovaný svařovací cyklus,
hydraulické saně se speciální hydraulickou skříní a
integrováním vyjmutím topného zrcadla, interakce
hardware a software k plynulosti práce,
opakovatelnost svařovacích cyklů,
GPS, záznamové zařízení a export protokolů ve
formátu PDF





PLUS

**VELKÝ GRAFICKÝ
DISPLAY**

“OPEN SOURCE”

INSPEKTOR

Inspektor je záznamové zařízení, které monitoruje, zaznamenává a generuje PDF záznam o sváru. Inspektor je „otevřený systém“, který je navržen pro svářečky RITMO, avšak může být použit i jinými stroji. Velký grafický display umožňuje jednoduché prohlížení záznamů o svárech.

Inspektor je zařízení montované v pevném obalu z PP se stupněm krytí IP 67. Zařízení je dodáváno s taškou, která obsahuje záznamové zařízení, nabíječku a sadu mezinárodních adaptérů.)

- Předpřipravené mezinárodní standardy (ISO, DVS, a další)
- Paměť na 1000 svárů
- USB port pro přenos PDF záznamů a upgrade firmware
- Vestavěné GPS zařízení
- Baterie pro 24 hodin provozu
- Nabíječka na baterii s mezinárodními adaptéry
- Plastový kufřík z PP se stupněm krytí IP 67
- Obal pro přenos zařízení
- Kompatibilní se zařízeními RITMO a dalšími

Napájení 24 V DC

Rozsah pracovní teploty -10° C 40° C (14° ÷ 104° F)

Stupeň krytí IP 67

Rozměry zařízení 240 x 265 x 110 mm (9.4" x 10.4" x 4.3")

Hmotnost 2,6 Kg (5,7 lb)


STANDARDNÍ SOUPRAVA

INSPEKTOR, přepravní obal, batterie, nabíječka a mezinárodní adaptéry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Propojovací kabel; kabel a koncovky se mohou lišit podle modelu svářečky

(viz ceník odpovídajících kódů kabelů);
infračervený teploměr.



PŘEHLEDOVÉ TABULKY SVÁŘEČEK NATUPO



PRACOVNÍ ROZSAH Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600		
GAMMA 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
DELTA 160 M	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
DELTA 200 M				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
BASIC 200				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 250					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
BASIC 315						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
BASIC 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
COMPACT 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
BASIC 160 EASY LIFE		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
BASIC 200 EASY LIFE				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 250 EASY LIFE					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
BASIC 315 EASY LIFE						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
BASIC 355 EASY LIFE								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 500 EASY LIFE												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630 EASY LIFE															280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 500												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630															280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 800																				500	560	630	710	800							
DELTA 1000																						630	710	800	900	1000					
DELTA 1200																							710	800	900	1000	1200				
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																								800	900	1000	1200	1400	1600		
DELTA 250 TRAILER					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
DELTA 355 TRAILER								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 355 ALL TERRAIN								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 500 TRAILER												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 500 ALL TERRAIN												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630 TRAILER													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 630 ALL TERRAIN													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 1000 TRAILER																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000					
DELTA DRAGON 250 CNC					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
DELTA DRAGON 315 CNC						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
PRACOVNÍ ROZSAH Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600		

CTS	IPS																																				
	1"	1¼"	1½"	2"	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"					
GAMMA 160																																					
DELTA 160 M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																								
DELTA 200 M																																					
BASIC 160					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																							
BASIC 200																																					
BASIC 250																																					
BASIC 315																																					
BASIC 355																																					
COMPACT 355																																					
BASIC 160 EASY LIFE					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																							
BASIC 200 EASY LIFE																																					
BASIC 250 EASY LIFE																																					
BASIC 315 EASY LIFE																																					
BASIC 355 EASY LIFE																																					
DELTA 500 EASY LIFE																																					
DELTA 630 EASY LIFE																																					
DELTA 500																																					
DELTA 630																																					
DELTA 800																																					
DELTA 1000																																					
DELTA 48"																																					
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																																					
DELTA TRAILER 250																																					
DELTA 355 TRAILER																																					
DELTA 355 ALL TERRAIN																																					
DELTA 500 TRAILER																																					
DELTA 500 ALL TERRAIN																																					
DELTA 630 TRAILER																																					
DELTA 630 ALL TERRAIN																																					
DELTA 1000 TRAILER																																					
IPS	1"	1¼"	1½"	2"	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"					

DIPS																																					
	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"																				
GAMMA 160																																					
DELTA 160 M	•	•																																			
DELTA 200 M	•	•	•																																		
BASIC 160	•	•																																			
BASIC 200	•	•	•																																		
BASIC 250	•	•	•	•																																	
BASIC 315	•	•	•	•	•																																
BASIC 355	•	•	•	•	•	•																															
COMPACT 355	•	•	•	•	•	•	•																														
BASIC 160 EASY LIFE	•	•																																			
BASIC 200 EASY LIFE	•	•	•																																		
BASIC 250 EASY LIFE	•	•	•	•																																	
BASIC 315 EASY LIFE	•	•	•	•	•																																
BASIC 355 EASY LIFE	•	•	•	•	•	•																															
DELTA 500 EASY LIFE																																					
DELTA 630 EASY LIFE																																					
DELTA 500																																					
DELTA 630																																					
DELTA 800																																					
DELTA 48"																																					
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																																					
DELTA TRAILER 250	•	•	•	•																																	
DELTA 355 TRAILER	•	•	•	•	•																																
DELTA 355 ALL TERRAIN	•	•	•	•	•	•																															
DELTA 500 TRAILER	•	•	•	•	•	•																															
DELTA 500 ALL TERRAIN	•	•	•	•	•	•	•																														
DELTA 630 TRAILER	•	•	•	•	•	•	•																														
DELTA 630 ALL TERRAIN	•	•	•	•	•	•	•	•																													
DELTA 1000 TRAILER	•	•	•	•	•	•	•	•																													
DIPS	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"																				





**Ritmo**
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změně bez předchozího upozornění.





AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.

Nádražní 1401
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel. +420 566 550 281
info@aquaplastik.cz
www.aquaplastik.cz

RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

